



مشخصات فنی استابیلایزر رله ای تک فاز ACH

Power (VA)	1000	2000	3000	5000	توان
Input	150~270 VAC / 50~60Hz				بازه ولتاژ ورودی
Output	220 VAC+/-8% / 50~60HZ				ولتاژ خروجی
Over Voltage Cutting	275+/-5V				ولتاژ قطع بالا (ورودی)
Power Factor	0.8				ضریب توان
Temperature	(-10)to 40°				دمای کارکرد
Over Voltage Protection	246+/-4V				ولتاژ قطع بالا (خروجی)
Efficiency	>98%				بازدهی
Max Output Current(A)	3.5	7	11	18	ماکسیمم جریان خروجی
Package Size(mm)	270*290*355	270*290*355	355*300*410	415*270*300	ابعاد (میلی متر)
Weight(kg)	5	7	10	14	وزن (کیلوگرم)

استابیلایزرهای صنعتی ، آزمایشگاهی و خانگی مدل ACH در توانهای مختلف طبق جدول فوق بصورت دیواری و رومیزی با خروجی بصورت پریز یا ترمینال قابل عرضه می باشند . تکنولوژی خاص این ترانسهای رله ای به همراه نمایشگر LCD می باشند و با گارانتی یکسال و خدمات پس از فروش شرکت مهندسی و تولیدی دلارام تامین بسامد قابل عرضه می باشند .