



مشخصات فنی استایلیزر سه فاز مدل حلقوی

Power (KVA)	30	50	80	100	120	150	توان
Input	380 +/- 30% VAC /50~60Hz(266~494vac)						بازه ولتاژ ورودی
Output	380 VAC+/-2-5%(can be adjusted) 50~60HZ						ولتاژ خروجی
Over Voltage Cutting	490+/-5V						ولتاژ قطع بالا (ورودی)
Power Factor	0.9						ضریب توان
Temperature	(-10)to 40°						دمای کارکرد
Over Voltage Protection	415+/-5V						ولتاژ قطع بالا (خروجی)
Efficiency	>98%						بازدهی
Max Output Current(A)	45	75	121	151	181	227	ماکسیمم جریان خروجی
Package Size(mm)	740*910*1540		550*350*310			820*1030*1730	ابعاد (میلی متر)
Weight(kg)	300	315	460	480	500	650	وزن (کیلوگرم)

به روش سروموتوری و از طریق ولتاژ القایی (وارپاک های ستونی) اقدام به تثبیت ولتاژ استایلیزرهای مدل حلقوی در توانهای مختلف می نمایند و در بسیاری از صنایع مورد استفاده هستند که با گارانتی یکسال و خدمات پس از فروش شرکت مهندسی و تولیدی دلارام تامین بسامد قابل عرضه می باشند .